WWW.LLUST.COM.BR

CATÁLOGO DE PRODUTOS

LUST®

AUTOMOTIVE LUBRICANTS





NOSSA FÁBRICA

Considerada uma das maiores empresas independentes de lubrificantes do país, a Ultrax iniciou suas atividades em 2002.

Com o conhecimento técnico dentro da área e o excelente engajamento comercial, escolheu a cidade de Pederneiras para a implementação de sua planta industrial.
São mais de 20 anos de experiência, tecnologia e referência de qualidade no setor de lubrificantes.

Com uma localização privilegiada na região Sudeste do país (detentora do maior mercado de lubrificantes do Brasil), a Ultrax possui uma das maiores e mais modernas infraestruturas de fábrica e laboratório, com processos certificados e de alta qualidade.



SUMÁRIO

1. LINHA LEVE SP

1.1 Lust Master Synth F 0W16 1
1.2 Lust Master Synth F 0W20 2
1.3 Lust Master Synth F 5W20 3
1.4 Lust Master Synth F 5W30 4

2. LINHA LEVE

2.1 Lust Master Synth 0W20 5
2.2 Lust Master Synth 5W20 6
2.3 Lust Master Synth 5W30 7
2.4 Lust Master Synth 5W40 8
2.5 Lust Master Synth 10W30 9
2.6 Lust Master Synth 10W40 10
2.7 Lust Master Synth DEX 5W30 11
2.8 Lust Master Synth W 5W40 12
2.9 Lust Master Plus 10W30 13
2.10 Lust Master Plus 10W40 14
2.11 Lust Master Plus 15W40 15
2.12 Lust Max 20W50 16
2.13 Lust Max 15W40 17

3. LINHA 4T

3.1 Lust Moto 4T Plus 10W30 18
3.2 Lust Moto 4T Plus 20W50 19

4. LINHA PESADA E AGRO

4.1 Lust Turbo Diesel Plus 15W40 CI-4 20
4.2 Lust Turbo Diesel 15W40 CH-4 21
4.3 Lust Turbo Diesel Synth 10W40 CI-4 22
4.4 Lust Tractor Fluid 10W30 23
4.5 Lust Gear 80W GL-4 24
4.6 Lust Gear 90 GL-4 25
4.7 Lust Gear 140 GL-4 26
4.8 Lust Gear EP 90 GL-5 27
4.9 Lust Gear EP 140 GL-5 28
4.10 Lust Gear EP 80W90 GL-5 29
4.11 Lust Gear EP 85W140 GL-5 30
4.12 Lust ATF Dexron III 31
4.13 Lust DH Tipo A 32
4.14 Lust Force TO-4 10W 33
4.15 Lust Force TO-4 30 34
4.16 Lust Force TO-4 50 35

SUMÁRIO

5. LINHA INDUSTRIAL

5.1 Lust Rubi AW HLP 68 36
5.2 Lust Rubi AW HLP 46 37
5.3 Lust Rubi AW HLP 32 38
5.4 Lust Hidráulico AW 68 39
5.5 Lust Safe Gear EP 150 40
5.6 Lust Safe Gear EP 220 41
5.7 Lust Safe Gear EP 320 42
5.8 Lust Safe Gear EP 460 43
5.9 Lust Safe Gear EP 680 44
5.10 Lust Safe Guide 68 45
5.11 Lust Safe Guide 220 46
5.12 Lust Air System 10 47
5.13 Lust Pressure Compressor 1 48
5.14 Lust Pressure Compressor PST 150 49
5.15 Lust Safe Pressure Compressor 4 50
5.16 Lust Safe Pressure Compressor 8 51
5.17 Lust Safe Turbine 52
5.18 Lust Safe Therm 53
5.19 Lust Vaccum Expand 100 54
5.20 Lust Safe Drill 55
5.21 Lust Platinum EW ISO 32 56

6. GRAXAS

6.1 Lust Safira EP-2 57
6.2 Lust Safira MP-2 58
6.3 Lust Chassi CA-2 59

LINHA LEVE SP

LUST MASTER SYNTH F 0W16

SINTÉTICO

DESCRIÇÃO

Lubrificante Premium sintético de alta performance para motores a gasolina, etanol, flex e GNV. Especialmente projetado para proteger motores de injeção direta a gasolina de alta compressão entregando estabilidade oxidativa superior, controle de depósito, proteção de lodo e verniz, mitigação de pré-ignição de baixa velocidade (LSPI) e proteção contra desgaste do motor e da correia/ corrente de sincronização, melhorando a limpeza do pistão e a economia de combustível. Recomendado também para veículos híbridos.



BENEFÍCIOS

- ✓ *Os modificadores de fricção especiais usados na formulação melhoram e mantêm a economia de combustível;*
- ✓ *Características superiores de volatilidade reduzem o consumo de óleo;*
- ✓ *Alto poder de limpeza e menor tendência à formação de depósitos;*
- ✓ *Máxima proteção contra o desgaste nas partes móveis do motor e excelente estabilidade à oxidação;*
- ✓ *Excelente lubrificação em baixas temperaturas e protege o motor em altas temperaturas;*
- ✓ *Fornecer proteção de pré-ignição de baixa velocidade (LSPI) para modernos motores turboalimentados a gasolina de injeção direta.*

ATENDE OS NÍVEIS:

SAE 0W16, API SP - ILSAC GF-6B

PRODUTO DISPONÍVEL EM:

Caixa	Tambor	TB
24x1	200 litros	1.000 litros

LINHA LEVE SP

LUST MASTER SYNTH F 0W20

SINTÉTICO

DESCRIÇÃO

Lubrificante Premium sintético de alta performance para motores a gasolina, etanol, flex e GNV. Especialmente projetado para proteger motores de injeção direta a gasolina de alta compressão entregando estabilidade oxidativa superior, controle de depósito, proteção de lodo e verniz, mitigação de pré-ignição de baixa velocidade (LSPI) e proteção contra desgaste do motor e da correia/ corrente de sincronização, melhorando a limpeza do pistão e a economia de combustível. Recomendado também para veículos híbridos.



BENEFÍCIOS

- ✓ *Os modificadores de fricção especiais usados na formulação melhoram e mantêm a economia de combustível;*
- ✓ *Características superiores de volatilidade reduzem o consumo de óleo;*
- ✓ *Alto poder de limpeza e menor tendência à formação de depósitos;*
- ✓ *Máxima proteção contra o desgaste nas partes móveis do motor e excelente estabilidade à oxidação;*
- ✓ *Excelente lubrificação em baixas temperaturas e protege o motor em altas temperaturas;*
- ✓ *Fornecer proteção de pré-ignição de baixa velocidade (LSPI) para modernos motores turboalimentados a gasolina de injeção direta.*

ATENDE OS NÍVEIS:

SAE 0W20, API SP; API SN Plus, API SN - ILSAC GF-6A, FORD WSS-M2C962-A1, CHRYSLER MS-6395.

PRODUTO DISPONÍVEL EM:

Caixa	Tambor	TB
24x1	200 litros	1.000 litros

LINHA LEVE SP

LUST MASTER SYNTH F 5W20

SINTÉTICO

DESCRIÇÃO

Lubrificante Premium sintético de alta performance para motores a gasolina, etanol, flex e GNV. Especialmente projetado para proteger motores de injeção direta a gasolina de alta compressão entregando estabilidade oxidativa superior, controle de depósito, proteção de lodo e verniz, mitigação de pré-ignição de baixa velocidade (LSPI) e proteção contra desgaste do motor e da correia/ corrente de sincronização, melhorando a limpeza do pistão e a economia de combustível. Recomendado também para veículos híbridos.



BENEFÍCIOS

- ✓ *Os modificadores de fricção especiais usados na formulação melhoram e mantêm a economia de combustível;*
- ✓ *Características superiores de volatilidade reduzem o consumo de óleo;*
- ✓ *Alto poder de limpeza e menor tendência à formação de depósitos;*
- ✓ *Máxima proteção contra o desgaste nas partes móveis do motor e excelente estabilidade à oxidação;*
- ✓ *Excelente lubrificação em baixas temperaturas e protege o motor em altas temperaturas;*
- ✓ *Fornecer proteção de pré-ignição de baixa velocidade (LSPI) para modernos motores turboalimentados a gasolina de injeção direta.*

ATENDE OS NÍVEIS:

SAE 5W20, API SP; API SN Plus, API SN - ILSAC GF-6A, FORD WSS-M2C960-A1, CHRYSLER MS-6395.

PRODUTO DISPONÍVEL EM:

Caixa	Tambor	TB
24x1	200 litros	1.000 litros

LINHA LEVE SP

LUST MASTER SYNTH F 5W30

SINTÉTICO

DESCRIÇÃO

Lubrificante Premium sintético de alta performance para motores a gasolina, etanol, flex e GNV. Especialmente projetado para proteger motores de injeção direta a gasolina de alta compressão entregando estabilidade oxidativa superior, controle de depósito, proteção de lodo e verniz, mitigação de pré-ignição de baixa velocidade (LSPI) e proteção contra desgaste do motor e da correia/ corrente de sincronização, melhorando a limpeza do pistão e a economia de combustível. Recomendado também para veículos híbridos.



BENEFÍCIOS

- ✓ *Os modificadores de fricção especiais usados na formulação melhoram e mantêm a economia de combustível;*
- ✓ *Características superiores de volatilidade reduzem o consumo de óleo;*
- ✓ *Alto poder de limpeza e menor tendência à formação de depósitos;*
- ✓ *Máxima proteção contra o desgaste nas partes móveis do motor e excelente estabilidade à oxidação;*
- ✓ *Excelente lubrificação em baixas temperaturas e protege o motor em altas temperaturas;*
- ✓ *Fornecer proteção de pré-ignição de baixa velocidade (LSPI) para modernos motores turboalimentados a gasolina de injeção direta.*

ATENDE OS NÍVEIS:

SAE 5W30, API SP; API SN Plus, API SN - ILSAC GF-6A, FORD WSS-M2C961-A1, CHRYSLER MS-6395.

PRODUTO DISPONÍVEL EM:

Caixa	Tambor	TB
24x1	200 litros	1.000 litros

LINHA LEVE

LUST MASTER SYNTH 0W20

SINTÉTICO

DESCRIÇÃO

Lubrificante sintético multiviscoso recomendado para lubrificação de motores a gasolina, etanol, flex e gás natural veicular (GNV). Elaborado com aditivos especiais que conferem uma maior capacidade de proteção ao motor, proteção contra desgaste, alta resistência à oxidação e maior eficiência na conservação dos conversores catalíticos.



BENEFÍCIOS

- ✓ *Os modificadores de fricção especiais usados nos óleos como o Resource Conserving melhoram e mantêm a economia de combustível;*
- ✓ *Características superiores de volatilidade reduzem o consumo de petróleo e a poluição por hidrocarbonetos;*
- ✓ *Alto poder de limpeza e menor tendência à formação de depósitos;*
- ✓ *Máxima proteção contra o desgaste nas partes móveis do motor;*
- ✓ *Excelente estabilidade à oxidação.*

ATENDE OS NÍVEIS:

SAE 0W20, API SN/RC – ILSAC GF-5.

PRODUTO DISPONÍVEL EM:

Caixa	Tambor	TB
24x1	200 litros	1.000 litros

LINHA LEVE

LUST MASTER SYNTH 5W20

SINTÉTICO

DESCRIÇÃO

Lubrificante sintético multiviscoso recomendado para lubrificação de motores a gasolina, etanol, flex e gás natural veicular (GNV). Elaborado com aditivos especiais que conferem uma maior capacidade de proteção ao motor, proteção contra desgaste, alta resistência à oxidação e maior eficiência na conservação dos conversores catalíticos.



BENEFÍCIOS

- ✓ *Os modificadores de fricção especiais usados nos óleos como o Resource Conserving melhoram e mantêm a economia de combustível;*
- ✓ *Características superiores de volatilidade reduzem o consumo de petróleo e a poluição por hidrocarbonetos;*
- ✓ *Alto poder de limpeza e menor tendência à formação de depósitos;*
- ✓ *Máxima proteção contra o desgaste nas partes móveis do motor;*
- ✓ *Excelente estabilidade à oxidação.*

ATENDE OS NÍVEIS:

SAE 5W20, API SN/RC – ILSAC GF-5.

PRODUTO DISPONÍVEL EM:

Caixa **24x1**	Tambor **200 litros**	TB **1.000 litros**

LINHA LEVE

LUST MASTER SYNTH 5W30

SINTÉTICO

DESCRIÇÃO

Lubrificante sintético multiviscoso recomendado para lubrificação de motores a gasolina, etanol, flex e gás natural veicular (GNV). Elaborado com aditivos especiais que conferem uma maior capacidade de proteção ao motor, proteção contra desgaste, alta resistência à oxidação e maior eficiência na conservação dos conversores catalíticos.



BENEFÍCIOS

- ✓ *Os modificadores de fricção especiais usados nos óleos como o Resource Conserving melhoram e mantêm a economia de combustível;*
- ✓ *Características superiores de volatilidade reduzem o consumo de petróleo e a poluição por hidrocarbonetos;*
- ✓ *Alto poder de limpeza e menor tendência à formação de depósitos;*
- ✓ *Máxima proteção contra o desgaste nas partes móveis do motor;*
- ✓ *Excelente estabilidade à oxidação.*

ATENDE OS NÍVEIS:

SAE 5W30, API SN/RC – ILSAC GF-5.

PRODUTO DISPONÍVEL EM:

Caixa	Tambor	TB
24x1	200 litros	1.000 litros

LINHA LEVE

LUST MASTER SYNTH 5W40

SINTÉTICO

DESCRIÇÃO

Lubrificante sintético multiviscoso recomendado para lubrificação de motores a gasolina, etanol, flex e gás natural veicular (GNV). Elaborado com aditivos especiais que conferem uma maior capacidade de proteção ao motor, proteção contra desgaste, alta resistência à oxidação e maior eficiência na conservação dos conversores catalíticos.



BENEFÍCIOS

- ✓ *Os modificadores de fricção especiais usados nos óleos como o Resource Conserving melhoram e mantêm a economia de combustível;*
- ✓ *Características superiores de volatilidade reduzem o consumo de petróleo e a poluição por hidrocarbonetos;*
- ✓ *Alto poder de limpeza e menor tendência à formação de depósitos;*
- ✓ *Máxima proteção contra o desgaste nas partes móveis do motor;*
- ✓ *Excelente estabilidade à oxidação.*

ATENDE OS NÍVEIS:

SAE 5W40, API SN.

PRODUTO DISPONÍVEL EM:

Caixa	Tambor	TB
24x1	200 litros	1.000 litros

LINHA LEVE

LUST MASTER SYNTH 10W30

SINTÉTICO

DESCRIÇÃO

Lubrificante sintético multiviscoso recomendado para lubrificação de motores a gasolina, etanol, flex e gás natural veicular (GNV). Elaborado com aditivos especiais que conferem uma maior capacidade de proteção ao motor, proteção contra desgaste, alta resistência à oxidação e maior eficiência na conservação dos conversores catalíticos.



BENEFÍCIOS

- ✓ *Os modificadores de fricção especiais usados nos óleos como o Resource Conserving melhoram e mantêm a economia de combustível;*
- ✓ *Características superiores de volatilidade reduzem o consumo de petróleo e a poluição por hidrocarbonetos;*
- ✓ *Alto poder de limpeza e menor tendência à formação de depósitos;*
- ✓ *Máxima proteção contra o desgaste nas partes móveis do motor;*
- ✓ *Excelente estabilidade à oxidação.*

ATENDE OS NÍVEIS:

SAE 10W30, API SN/RC – ILSAC GF-5.

PRODUTO DISPONÍVEL EM:

Caixa	Tambor	TB
24x1	200 litros	1.000 litros

LINHA LEVE

LUST MASTER SYNTH 10W40

SINTÉTICO

DESCRIÇÃO

Lubrificante sintético multiviscoso recomendado para lubrificação de motores a gasolina, etanol, flex e gás natural veicular (GNV). Elaborado com aditivos especiais que conferem uma maior capacidade de proteção ao motor, proteção contra desgaste, alta resistência à oxidação e maior eficiência na conservação dos conversores catalíticos.



BENEFÍCIOS

- ✓ *Os modificadores de fricção especiais usados nos óleos como o Resource Conserving melhoram e mantêm a economia de combustível;*
- ✓ *Características superiores de volatilidade reduzem o consumo de petróleo e a poluição por hidrocarbonetos;*
- ✓ *Alto poder de limpeza e menor tendência à formação de depósitos;*
- ✓ *Máxima proteção contra o desgaste nas partes móveis do motor;*
- ✓ *Excelente estabilidade à oxidação.*

ATENDE OS NÍVEIS:

SAE 10W40, API SN.

PRODUTO DISPONÍVEL EM:

Caixa	Tambor	TB
24x1	200 litros	1.000 litros

LINHA LEVE

LUST MASTER SYNTH DEX 5W30

SINTÉTICO

DESCRIÇÃO

Lubrificante sintético multiviscoso para motores à diesel, gasolina, etanol, flex, GNV ou híbridos. Formulado para suprir as especificações de motores de última geração, equipados com sistema de pós-tratamento de gases de escape DPF (Diesel Particulate Filter).

Oferece tecnologia de aditivo com baixos teores de cinzas sulfatadas, fósforo e enxofre, reduzindo acumulação de partículas nos filtros de partículas de diesel prolongando a vida.



BENEFÍCIOS

- ✓ *Menor consumo de óleo devido à sua baixa volatilidade;*
- ✓ *Contribui para o ótimo funcionamento do sistema de conversor de emissões;*
- ✓ *Alto poder de limpeza e menor tendência à formação de depósitos;*
- ✓ *Elevada proteção contra o desgaste nas partes móveis do motor;*
- ✓ *Alta resistência à oxidação, permitindo o prolongamento dos intervalos entre trocas de óleo;*
- ✓ *Preserva componentes do sistema pós tratamento dos catalisadores e filtros de partículas DPF.*

ATENDE OS NÍVEIS:

SAE 5W30, API SN; ACEA C3; VW 50500/ 50501; MB 229.31/ 229.51/ 229.52; DEXOS 2 TM.

PRODUTO DISPONÍVEL EM:

Caixa	Tambor	TB
24x1	200 litros	1.000 litros

LINHA LEVE

LUST MASTER SYNTH W 5W40

SINTÉTICO

DESCRIÇÃO

Óleo multiviscoso sintético para os modernos veículos com motores a diesel, gasolina, etanol, flex ou GNV. Formulado para suprir as especificações de motores de última geração. A sua aditivação especial e tecnologia sintética promovem maior estabilidade à oxidação e estabiliza as variações térmicas, garantindo uma extrema proteção, mantendo a perfeita lubrificação do motor por quilômetros.



BENEFÍCIOS

- ✓ *Menor consumo de óleo devido à sua baixa volatilidade;*
- ✓ *Contribui para o ótimo funcionamento do sistema de conversor de emissões;*
- ✓ *Proteção contra corrosão, evitando a formação de emulsões, borra nos turbos e depósitos nos pistões;*
- ✓ *Máxima proteção contra o desgaste nas partes móveis do motor;*
- ✓ *Excelente estabilidade à oxidação, permitindo o prolongamento dos intervalos entre trocas de óleo.*

ATENDE OS NÍVEIS:

SAE 5W40, API SN; ACEA A3/B4-2021; MB 229.3/ 229.5 / 226.5; VW 50888 / 50999; RENAULT 700/710

PRODUTO DISPONÍVEL EM:

Caixa **24x1** | Tambor **200 litros** | TB **1.000 litros**

LINHA LEVE

LUST MASTER PLUS 10W30

SEMISSINTÉTICO

DESCRIÇÃO

Lubrificante semissintético multiviscoso recomendado para lubrificação de motores a gasolina, etanol, flex e gás natural veicular (GNV).

Sua formulação proporciona excelente proteção contra oxidação, ferrugem, corrosão e contra a formação de depósitos.



BENEFÍCIOS

- ✓ *Excelente controle de fuligem e limpeza do motor;*
- ✓ *Resistência à oxidação, evitando verniz e formação de depósitos;*
- ✓ *Máxima proteção contra o desgaste corrosivo;*
- ✓ *Prolonga a vida útil do motor.*

ATENDE OS NÍVEIS:

SAE 10W30, API SL

PRODUTO DISPONÍVEL EM:

Caixa	Tambor	TB
24x1	200 litros	1.000 litros

LINHA LEVE

LUST MASTER PLUS 10W40

SEMISSINTÉTICO

DESCRIÇÃO

Lubrificante semissintético multiviscoso recomendado para lubrificação de motores a gasolina, etanol, flex e gás natural veicular (GNV).

Sua formulação proporciona excelente proteção contra oxidação, ferrugem, corrosão e contra a formação de depósitos.



BENEFÍCIOS

- ✓ *Excelente controle de fuligem e limpeza do motor;*
- ✓ *Resistência à oxidação, evitando verniz e formação de depósitos;*
- ✓ *Máxima proteção contra o desgaste corrosivo;*
- ✓ *Prolonga a vida útil do motor.*

ATENDE OS NÍVEIS:

SAE 10W40, API SL

PRODUTO DISPONÍVEL EM:

Caixa	Tambor	TB
24x1	200 litros	1.000 litros

LINHA LEVE

LUST MASTER PLUS 15W40

SEMISSINTÉTICO

DESCRIÇÃO

Lubrificante semissintético multiviscoso recomendado para lubrificação de motores a gasolina, etanol, flex e gás natural veicular (GNV).

Sua formulação proporciona excelente proteção contra oxidação, ferrugem, corrosão e contra a formação de depósitos.



BENEFÍCIOS

- ✓ *Excelente controle de fuligem e limpeza do motor;*
- ✓ *Resistência à oxidação, evitando verniz e formação de depósitos;*
- ✓ *Máxima proteção contra o desgaste corrosivo;*
- ✓ *Prolonga a vida útil do motor.*

ATENDE OS NÍVEIS:

SAE 15W40, API SL

PRODUTO DISPONÍVEL EM:

Caixa	Tambor	TB
24x1	200 litros	1.000 litros

LINHA LEVE

LUST MAX 20W50

MINERAL

DESCRIÇÃO

Lubrificante mineral multiviscoso recomendado para lubrificação de motores a gasolina, etanol, flex e gás natural veicular (GNV).

Sua formulação proporciona excelente proteção contra oxidação, ferrugem, corrosão e contra a formação de depósitos.



BENEFÍCIOS

- ✓ *Menor consumo de óleo devido à sua baixa volatilidade;*
- ✓ *Alto poder de limpeza e menor tendência à formação de depósitos;*
- ✓ *Máxima proteção contra o desgaste nas partes móveis do motor;*
- ✓ *Excelente estabilidade à oxidação, permitindo o prolongamento dos intervalos entre trocas de óleo.*

ATENDE OS NÍVEIS:

SAE 20W50, API SL

PRODUTO DISPONÍVEL EM:

Caixa **24x1**	Caixa **6x4**	Tambor **200 litros**	TB **1.000 litros**

LINHA LEVE

LUST MAX 15W40

MINERAL

DESCRIÇÃO

Lubrificante mineral multiviscoso recomendado para lubrificação de motores a gasolina, etanol, flex e gás natural veicular (GNV).

Sua formulação proporciona excelente proteção contra oxidação, ferrugem, corrosão e contra a formação de depósitos.



BENEFÍCIOS

- ✓ *Menor consumo de óleo devido à sua baixa volatilidade;*
- ✓ *Alto poder de limpeza e menor tendência à formação de depósitos;*
- ✓ *Máxima proteção contra o desgaste nas partes móveis do motor;*
- ✓ *Excelente estabilidade à oxidação, permitindo o prolongamento dos intervalos entre trocas de óleo.*

ATENDE OS NÍVEIS:

SAE 15W40, API SL

PRODUTO DISPONÍVEL EM:

Caixa	Tambor	TB
24x1	200 litros	1.000 litros

LINHA 4T

LUST MOTO 4T PLUS 10W30

SEMISSINTÉTICO

DESCRIÇÃO

Lubrificante multiviscoso semissintético recomendado para motocicletas 4T. Sua aditivação proporciona melhor proteção do motor em altas rotações e alta temperatura, além de máxima proteção e limpeza do desgaste e ferrugem das partes lubrificadas.



BENEFÍCIOS

- ✓ *Menor consumo de óleo devido à sua baixa volatilidade;*
- ✓ *Alto poder de limpeza e menor tendência à formação de depósitos;*
- ✓ *Máxima proteção contra o desgaste nas partes móveis do motor;*
- ✓ *As propriedades de fricção otimizadas eliminam o deslizamento da embreagem úmida, levando a uma maior economia de energia/combustível e melhor dirigibilidade;*
- ✓ *Excelente estabilidade ao cisalhamento, mantém a viscosidade mesmo sob um ambiente de alta temperatura oferecendo maior proteção contra desgaste.*

ATENDE OS NÍVEIS:

SAE 10W30, API SL - JASO MA2.

PRODUTO DISPONÍVEL EM:

Caixa	Tambor	TB
24x1	200 litros	1.000 litros

LINHA 4T

LUST MOTO 4T PLUS 20W50

MINERAL

DESCRIÇÃO

Lubrificante multiviscoso mineral recomendado para motocicletas 4T. Sua aditivação proporciona melhor proteção do motor em altas rotações e alta temperatura, além de máxima proteção e limpeza do desgaste e ferrugem das partes lubrificadas.



BENEFÍCIOS

- ✓ *Menor consumo de óleo devido à sua baixa volatilidade;*
- ✓ *Alto poder de limpeza e menor tendência à formação de depósitos;*
- ✓ *Máxima proteção contra o desgaste nas partes móveis do motor;*
- ✓ *As propriedades de fricção otimizadas eliminam o deslizamento da embreagem úmida, levando a uma maiorbeconomia de energia/combustível e melhor dirigibilidade;*
- ✓ *Excelente estabilidade ao cisalhamento, mantém a viscosidade mesmo sob um ambiente de alta temperatura oferecendo maior proteção contra desgaste.*

ATENDE OS NÍVEIS:

SAE 20W50, API SL - JASO MA2.

PRODUTO DISPONÍVEL EM:

Caixa	Tambor	TB
24x1	200 litros	1.000 litros

LINHA PESADA E AGRO

LUST TURBO DIESEL PLUS 15W40 API CI-4

DESCRIÇÃO

Lubrificante mineral multiviscoso recomendado para motores a diesel naturalmente aspirados ou turboalimentados, que operem em quaisquer condições de serviços. Sua formulação com óleos básicos **Premium do Grupo II** e aditivos de alta performance, proporciona excelente proteção contra a formação de borra e depósitos em baixas e altas temperaturas.

BENEFÍCIOS

- ✓ *Excelente controle de fuligem e limpeza do motor;*
- ✓ *Resistência à oxidação, evitando verniz e formação de depósitos sobre o pistão e a turbina;*
- ✓ *Máxima proteção contra o desgaste corrosivo;*
- ✓ *Prolongamento dos intervalos entre trocas de óleo;*
- ✓ *Prolonga a vida útil do motor.*



ATENDE OS NÍVEIS:

SAE 15W40, API CI-4/ SL, ACEA E7, MB 228.3, MAN M3275, VOLVO VDS-3, MACK EO-N, RENAULT RLD-2, CUMMINS CES20078, CATERPILLAR ECF-2, GLOBAL DHD-1.

PRODUTO DISPONÍVEL EM:

Caixa 24x1 | Caixa 6x4 | Balde 20 litros | Tambor 200 litros | TB 1.000 litros

LINHA PESADA E AGRO

LUST TURBO DIESEL 15W40 API CH-4

DESCRIÇÃO

Lubrificante mineral multiviscoso recomendado para motores a diesel naturalmente aspirados ou turboalimentados,que operem em quaisquer condições de serviços. Sua formulação é feita com óleos básicos selecionados e aditivos de alta tecnologia que proporcionam excelente proteção contra a formação de borra e depósitos em baixas e altas temperaturas.

BENEFÍCIOS

- ✓ *Excelente controle de fuligem e limpeza do motor;*
- ✓ *Resistência à oxidação, evitando verniz e formação de depósitos sobre o pistão e a turbina;*
- ✓ *Máxima proteção contra o desgaste corrosivo;*
- ✓ *Prolongamento dos intervalos entre trocas de óleo;*
- ✓ *Prolonga a vida útil do motor.*



ATENDE OS NÍVEIS:

SAE 15W40, API CH-4.

PRODUTO DISPONÍVEL EM:

Caixa	Balde	Tambor	TB
24x1	20 litros	200 litros	1.000 litros

LINHA PESADA E AGRO

LUST TURBO DIESEL SYNTH 10W40 API CI-4

DESCRIÇÃO

Lubrificante premium sintético, projetado para cumprir as exigências mais recentes dos maiores fabricantes de motores a diesel de aspiração natural ou turbinados que operem em condições severas, inclusive para motores EGR com ou sem filtros de partículas e para motores equipados com SCR NOx sistemas de redução. Sua formulação proporciona excelente retenção de viscosidade a alta temperatura, fluidez a baixa temperatura, controle de volatilidade e melhoria da economia de combustível.

BENEFÍCIOS

- ✓ *Excelente controle de fuligem e limpeza do motor;*
- ✓ *Resistência à oxidação, evitando verniz e formação de depósitos sobre o pistão e a turbina;*
- ✓ *Máxima proteção contra o desgaste corrosivo;*
- ✓ *Prolongamento dos intervalos entre trocas de óleo;*
- ✓ *Prolonga a vida útil do motor;*

Facilidade de partida a frio e economia de combustível.



ATENDE OS NÍVEIS:

SAE 10W40, API CI-4, ACEA E7/E6, MB 228.51/ 226.9, VOLVO VDS-3, RENAULT RXD/RGD/RLD-2, MACK EO-N, CUMMINS CES 20076/77, DEUTZ DQC III-10 LA, JASO DH-2 MAN M3477/ M3271-1, MTU TYPE 3.1

PRODUTO DISPONÍVEL EM:

Balde	Tambor	TB
20 litros	200 litros	1.000 litros

LINHA PESADA E AGRO

LUST TRACTOR FLUID 10W30

DESCRIÇÃO

É um lubrificante mineral de alto desempenho desenvolvido para aplicação em tratores. Confere excelente proteção ao desgaste e reduz substancialmente ruído e vibração indesejáveis dos freios propiciando suave deslizamento da embreagem quando da troca de marchas. Recomendado para uso em equipamento de construção, agrícola e mineração que empregam sistema centralizado de lubrificação. Atende integralmente as especificações dos principais fabricantes de tratores e maquinas agrícolas.

BENEFÍCIOS

- ✓ *A capacidade multifuncional desses óleos os torna adequados para a maioria das aplicações em equipamento agrícolas e reduz a troca e as chances de aplicação incorreta;*
- ✓ *Proteção contra desgaste e corrosão;*
- ✓ *Garante uma operação hidráulica suave (sem folga);*
- ✓ *Excelente propriedade anticorrosiva protege todos os componentes de trabalho.*



ATENDE OS NÍVEIS:

SAE 10W30, AGCO Powerfluid 821XL; Volvo VCE WB-101; Caterpillar TO-2; Allison C4; API GL-4; Case MS-1210, New Holland FNHA-2-C-201.00; Ford ESN-M2C86-B/ 86C/ 134D; John Deere JDM J20C/ J20D, Kubota UDT Fluid; Massey Ferguson M-1135, M-1143 e M-1145 e ZF TE-ML-03E/ 05F/ 06F/ 06E/ 17E/ 21F.

PRODUTO DISPONÍVEL EM:

Caixa 6x4	Balde 20 litros	Tambor 200 litros	TB 1.000 litros

LINHA PESADA E AGRO

LUST GEAR 80W API GL-4

DESCRIÇÃO

Lubrificante mineral monoviscoso indicado para caixas de transmissão manual, diferencial, redução final e aplicações similares em veículos de passeio, ônibus, caminhões e máquinas agrícolas quando recomendado pelo fabricante.

Sua formulação oferece adequada proteção, aos componentes das engrenagens, contra desgaste, oxidação, ferrugem e corrosão.

BENEFÍCIOS

- ✓ *Excelente proteção contra ferrugem e corrosão;*
- ✓ *Excelentes propriedades de extrema pressão protegem contra o desgaste sob diferentes condições operacionais, resultando maior durabilidade das peças;*
- ✓ *A alta estabilidade à oxidação minimiza a formação de lodo e depósitos, facilitando a vida útil dos componentes.*



ATENDE OS NÍVEIS:

SAE 80W, ZF TE ML 08, API GL-4.

PRODUTO DISPONÍVEL EM:

Caixa	Balde	Tambor	TB
24x1	20 litros	200 litros	1.000 litros

LINHA PESADA E AGRO

LUST GEAR 90 API GL-4

DESCRIÇÃO

Lubrificante mineral monoviscoso indicado para caixas de transmissão manual, diferencial, redução final e aplicações similares em veículos de passeio, ônibus, caminhões e máquinas agrícolas quando recomendado pelo fabricante.

Sua formulação oferece adequada proteção, aos componentes das engrenagens, contra desgaste, oxidação, ferrugem e corrosão.

BENEFÍCIOS

- ✓ *Excelente proteção contra ferrugem e corrosão;*
- ✓ *Excelentes propriedades de extrema pressão protegem contra o desgaste sob diferentes condições operacionais, resultando maior durabilidade das peças;*
- ✓ *A alta estabilidade à oxidação minimiza a formação de lodo e depósitos, facilitando a vida útil dos componentes.*



ATENDE OS NÍVEIS:

SAE 90, API GL-4.

PRODUTO DISPONÍVEL EM:

Caixa 24x1 | Caixa 6x4 | Balde 20 litros | Tambor 200 litros | TB 1.000 litros

LINHA PESADA E AGRO

LUST GEAR 140 API GL-4

DESCRIÇÃO

Lubrificante mineral monoviscoso indicado para caixas de transmissão manual, diferencial, redução final e aplicações similares em veículos de passeio, ônibus, caminhões e máquinas agrícolas quando recomendado pelo fabricante.

Sua formulação oferece adequada proteção, aos componentes das engrenagens, contra desgaste, oxidação, ferrugem e corrosão.

BENEFÍCIOS

- ✓ *Excelente proteção contra ferrugem e corrosão;*
- ✓ *Excelentes propriedades de extrema pressão protegem contra o desgaste sob diferentes condições operacionais, resultando maior durabilidade das peças;*
- ✓ *A alta estabilidade à oxidação minimiza a formação de lodo e depósitos, facilitando a vida útil dos componentes.*



ATENDE OS NÍVEIS:

SAE 140, API GL-4.

PRODUTO DISPONÍVEL EM:

Caixa 24x1	Caixa 6x4	Balde 20 litros	Tambor 200 litros

LINHA PESADA E AGRO

LUST GEAR EP 90 API GL-5

DESCRIÇÃO

Lubrificante mineral indicado para caixas de transmissão manual, diferencial, redução final e aplicações similares em veículos de passeio, ônibus, caminhões e máquinas agrícolas quando recomendado pelo fabricante.

Sua formulação oferece adequada proteção, aos componentes das engrenagens, contra desgaste, oxidação, ferrugem e corrosão, além de excelente compatibilidade com retentores e componentes sincronizadores de engrenagens.

BENEFÍCIOS

- ✓ *Excelente proteção contra ferrugem e corrosão;*
- ✓ *Excelentes propriedades de extrema pressão protegem contra o desgaste sob diferentes condições operacionais, resultando maior durabilidade das peças;*
- ✓ *A alta estabilidade à oxidação minimiza a formação de lodo e depósitos, facilitando a vida útil dos componentes.*



ATENDE OS NÍVEIS:

SAE 90, API GL-5, ZF TE ML 07A, ZF TE ML 08.

PRODUTO DISPONÍVEL EM:

Caixa	Balde	Tambor	TB
24x1	20 litros	200 litros	1.000 litros

LINHA PESADA E AGRO

LUST GEAR EP 140 API GL-5

DESCRIÇÃO

Lubrificante mineral indicado para caixas de transmissão manual, diferencial, redução final e aplicações similares em veículos de passeio, ônibus, caminhões e máquinas agrícolas quando recomendado pelo fabricante.

Sua formulação oferece adequada proteção, aos componentes das engrenagens, contra desgaste, oxidação, ferrugem e corrosão, além de excelente compatibilidade com retentores e componentes sincronizadores de engrenagens.

BENEFÍCIOS

- ✓ *Excelente proteção contra ferrugem e corrosão;*
- ✓ *Excelentes propriedades de extrema pressão protegem contra o desgaste sob diferentes condições operacionais, resultando maior durabilidade das peças;*
- ✓ *A alta estabilidade à oxidação minimiza a formação de lodo e depósitos, facilitando a vida útil dos componentes.*



ATENDE OS NÍVEIS:

SAE 140, API GL-5.

PRODUTO DISPONÍVEL EM:

Caixa	Balde	Tambor	TB
24x1	20 litros	200 litros	1.000 litros

LINHA PESADA E AGRO

LUST GEAR EP 80W90 API GL-5

DESCRIÇÃO

Lubrificante mineral indicado para caixas de transmissão manual, diferencial, redução final e aplicações similares em veículos de passeio, ônibus, caminhões e máquinas agrícolas quando recomendado pelo fabricante.

Sua formulação oferece adequada proteção, aos componentes das engrenagens, contra desgaste, oxidação, ferrugem e corrosão, além de excelente compatibilidade com retentores e componentes sincronizadores de engrenagens.

BENEFÍCIOS

- ✓ *Excelente proteção contra ferrugem e corrosão;*
- ✓ *Excelentes propriedades de extrema pressão protegem contra o desgaste sob diferentes condições operacionais, resultando maior durabilidade das peças;*
- ✓ *A alta estabilidade à oxidação minimiza a formação de lodo e depósitos, facilitando a vida útil dos componentes.*



ATENDE OS NÍVEIS:

SAE 80W90, API GL-5, ZF TE ML 07A, ZF TE ML 08.

PRODUTO DISPONÍVEL EM:

Caixa	Balde	Tambor	TB
24x1	20 litros	200 litros	1.000 litros

LINHA PESADA E AGRO

LUST GEAR EP 85W140 API GL-5

DESCRIÇÃO

Lubrificante mineral indicado para caixas de transmissão manual, diferencial, redução final e aplicações similares em veículos de passeio, ônibus, caminhões e máquinas agrícolas quando recomendado pelo fabricante.

Sua formulação oferece adequada proteção, aos componentes das engrenagens, contra desgaste, oxidação, ferrugem e corrosão, além de excelente compatibilidade com retentores e componentes sincronizadores de engrenagens.

BENEFÍCIOS

- ✓ *Excelente proteção contra ferrugem e corrosão;*
- ✓ *Excelentes propriedades de extrema pressão protegem contra o desgaste sob diferentes condições operacionais, resultando maior durabilidade das peças;*
- ✓ *A alta estabilidade à oxidação minimiza a formação de lodo e depósitos, facilitando a vida útil dos componentes.*



ATENDE OS NÍVEIS:

SAE 85W140, API GL-5, ZF TE ML 07A, ZF TE ML 08.

PRODUTO DISPONÍVEL EM:

Caixa	Balde	Tambor	TB
24x1	20 litros	200 litros	1.000 litros

LINHA PESADA E AGRO

LUST ATF DEXRON III

DESCRIÇÃO

Óleo lubrificante mineral para transmissão automática, caixa de direção hidráulica e sistemas hidráulicos. Oferece adequada estabilidade térmica, boas propriedades friccionais e proteção ao desgaste, corrosão e ferrugem. Por suas características no controle de espuma, na proteção ao desgaste e compatibilidade com diversas ligas e elastômeros, também é recomendado para caixas de câmbio mecânico que requerem ATF DEXRON III.



BENEFÍCIOS

- ✓ *A estabilidade termo-oxidativa, a proteção contra desgaste e a resistência à deterioração química podem proporcionar maior vida útil ao fluido e aos componentes;*
- ✓ *Excelente estabilidade térmica e hidrolítica;*
- ✓ *Melhor compatibilidade de vedação que garante maior vida útil da vedação e reduz a possibilidade de vazamento de óleo;*
- ✓ *As propriedades de fricção controladas levam a um desempenho de mudança suave, transmissão eficiente e evitam o tremor;*
- ✓ *Excelentes propriedades antioxidantes e antiferrugem.*

ATENDE OS NÍVEIS:

DEXRON IIIH; ALLISON C-4.

PRODUTO DISPONÍVEL EM:

Caixa	Balde	Tambor	TB
24x1	20 litros	200 litros	1.000 litros

LINHA PESADA E AGRO

LUST DH TIPO A

DESCRIÇÃO

Lubrificante mineral recomendado para caixa de direção hidráulica e suspensão dianteira de motos.

Oferece adequada estabilidade térmica, boas propriedades friccionais e proteção ao desgaste, corrosão e ferrugem.

BENEFÍCIOS

- ✓ *Baixa tendência à formação de espuma;*
- ✓ *Excelente fluidez em uma ampla faixa de temperaturas de operação;*
- ✓ *Possui coloração vermelha para evitar seu uso indevido e identificar possíveis vazamentos;*
- ✓ *A estabilidade termo-oxidativa, a proteção contra desgaste e a resistência à deterioração química podem proporcionar maior vida útil ao fluido e aos componentes.*



ATENDE OS NÍVEIS:

TASA – Tipo A Sufixo A.

PRODUTO DISPONÍVEL EM:

Caixa	Balde	Tambor	TB
24x1	20 litros	200 litros	1.000 litros

LINHA PESADA E AGRO

LUST FORCE TO-4 10W

DESCRIÇÃO

Lubrificante mineral de alta performance para transmissão, comando final, conversores de torque e sistemas hidráulicos.

BENEFÍCIOS

- ✓ *Sua formulação evita o desgaste e a corrosão das peças lubrificadas e a formação de espuma;*
- ✓ *É compatível com materiais elastoméricos;*
- ✓ *Previne geração de barulho e possui alta capacidade de prevenir a formação de depósitos;*
- ✓ *Excelente fluidez a baixa temperatura;*
- ✓ *Excelente controle de fricção que garante uma operação hidráulica suave;*
- ✓ *Estabilidade à oxidação, resulta em maior vida útil para óleo, possibilitando aumento dos intervalos de troca.*



ATENDE OS NÍVEIS:

SAE 10W, CATERPILLAR TO-4 / TO-4M; ALLISON C-4; KOMATSU KES 07.868.1; API MT1; ZF TE-ML 03C.

PRODUTO DISPONÍVEL EM:

Balde	Tambor	TB
20 litros	200 litros	1.000 litros

LINHA PESADA E AGRO

LUST FORCE TO-4 30

DESCRIÇÃO

Lubrificante mineral de alta performance para transmissão, comando final, conversores de torque e sistemas hidráulicos.

BENEFÍCIOS

- ✓ *Sua formulação evita o desgaste e a corrosão das peças lubrificadas e a formação de espuma;*
- ✓ *É compatível com materiais elastoméricos;*
- ✓ *Previne geração de barulho e possui alta capacidade de prevenir a formação de depósitos;*
- ✓ *Excelente fluidez a baixa temperatura;*
- ✓ *Excelente controle de fricção que garante uma operação hidráulica suave;*
- ✓ *Estabilidade à oxidação, resulta em maior vida útil para óleo, possibilitando aumento dos intervalos de troca.*



ATENDE OS NÍVEIS:

SAE 30, CATERPILLAR TO-4 / TO-4M; ALLISON C-4; KOMATSU KES 07.868.1; API MT1; ZF TE-ML 03C; ZF TE-ML 07F.

PRODUTO DISPONÍVEL EM:

Balde	Tambor	TB
20 litros	200 litros	1.000 litros

LINHA PESADA E AGRO

LUST FORCE TO-4 50

DESCRIÇÃO

Lubrificante mineral de alta performance para transmissão, comando final, conversores de torque e sistemas hidráulicos.

BENEFÍCIOS

- ✓ *Sua formulação evita o desgaste e a corrosão das peças lubrificadas e a formação de espuma;*
- ✓ *É compatível com materiais elastoméricos;*
- ✓ *Previne geração de barulho e possui alta capacidade de prevenir a formação de depósitos;*
- ✓ *Excelente fluidez a baixa temperatura;*
- ✓ *Excelente controle de fricção que garante uma operação hidráulica suave;*
- ✓ *Estabilidade à oxidação, resulta em maior vida útil para óleo, possibilitando aumento dos intervalos de troca.*



ATENDE OS NÍVEIS:

SAE 50, CATERPILLAR TO-4 / TO-4M; ALLISON C-4; KOMATSU KES 07.868.1.

PRODUTO DISPONÍVEL EM:

Balde	Tambor	TB
20 litros	200 litros	1.000 litros

LINHA INDUSTRIAL

LUST RUBI AW HLP 68

DESCRIÇÃO

Lubrificante mineral de alto desempenho desenvolvido para aplicações em sistemas hidráulicos de alta pressão,operando sob condições de moderado a severo.

BENEFÍCIOS

- ✓ *Excelentes propriedades antioxidantes e antiferrugem;*
- ✓ *Excelente estabilidade térmica e hidrolítica;*
- ✓ *Boas características de separação de água;*
- ✓ *Compatível com todos os tipos de vedações dos sistemas hidráulicos;*
- ✓ *Proporciona maior vida útil do equipamento, em função da sua elevada lubrificação.*



ATENDE OS NÍVEIS:

DENISON HF-0, HF-1 e HF-2 (ISO 32, 46 e 68); BOSCH REXROTH (ISO 32, 46 e 68); US STELL 126/127 (ISO 32, 46 e 68); CINCINNATI MACHINE P-68 (ISO 32), P-69 (ISO 68), P-70 (ISO 46); GENERAL MOTORS LS2 (ISO 32 e 46); DIN 51524 PARTE 2 (TIPO HLP); VICKERS M-2950-S E I-286 (ISO 32, 46 e 68); AGMA 9005 - R&O Gear Lubricants (ISO 46, 68 e 100); AFNOR FILTERABILITY, AFNOR NF E 48-603 HM; ISO 11158 HM

PRODUTO DISPONÍVEL EM:

Balde **20 litros** | Tambor **200 litros** | TB **1.000 litros**

LINHA INDUSTRIAL

LUST RUBI AW HLP 46

DESCRIÇÃO

Lubrificante mineral de alto desempenho desenvolvido para aplicações em sistemas hidráulicos de alta pressão,operando sob condições de moderado a severo.

BENEFÍCIOS

- ✓ *Excelentes propriedades antioxidantes e antiferrugem;*
- ✓ *Excelente estabilidade térmica e hidrolítica;*
- ✓ *Boas características de separação de água;*
- ✓ *Compatível com todos os tipos de vedações dos sistemas hidráulicos;*
- ✓ *Proporciona maior vida útil do equipamento, em função da sua elevada lubrificação.*



ATENDE OS NÍVEIS:

DENISON HF-0, HF-1 e HF-2 (ISO 32, 46 e 68); BOSCH REXROTH (ISO 32, 46 e 68); US STELL 126/127 (ISO 32, 46 e 68); CINCINNATI MACHINE P-68 (ISO 32), P-69 (ISO 68), P-70 (ISO 46); GENERAL MOTORS LS2 (ISO 32 e 46); DIN 51524 PARTE 2 (TIPO HLP); VICKERS M-2950-S E I-286 (ISO 32, 46 e 68); AGMA 9005 - R&O Gear Lubricants (ISO 46, 68 e 100); AFNOR FILTERABILITY, AFNOR NF E 48-603 HM; ISO 11158 HM

PRODUTO DISPONÍVEL EM:

Balde	Tambor	TB
20 litros	200 litros	1.000 litros

LINHA INDUSTRIAL

LUST RUBI AW HLP 32

DESCRIÇÃO

Lubrificante mineral de alto desempenho desenvolvido para aplicações em sistemas hidráulicos de alta pressão,operando sob condições de moderado a severo.

BENEFÍCIOS

- ✓ *Excelentes propriedades antioxidantes e antiferrugem;*
- ✓ *Excelente estabilidade térmica e hidrolítica;*
- ✓ *Boas características de separação de água;*
- ✓ *Compatível com todos os tipos de vedações dos sistemas hidráulicos;*
- ✓ *Proporciona maior vida útil do equipamento, em função da sua elevada lubrificação.*



ATENDE OS NÍVEIS:

DENISON HF-0, HF-1 e HF-2 (ISO 32, 46 e 68); BOSCH REXROTH (ISO 32, 46 e 68); US STELL 126/127 (ISO 32, 46 e 68); CINCINNATI MACHINE P-68 (ISO 32), P-69 (ISO 68), P-70 (ISO 46); GENERAL MOTORS LS2 (ISO 32 e 46); DIN 51524 PARTE 2 (TIPO HLP); VICKERS M-2950-S E I-286 (ISO 32, 46 e 68); AGMA 9005 - R&O Gear Lubricants (ISO 46, 68 e 100); AFNOR FILTERABILITY, AFNOR NF E 48-603 HM; ISO 11158 HM

PRODUTO DISPONÍVEL EM:

Balde	Tambor	TB
20 litros	200 litros	1.000 litros

LINHA AGRO E PESADA

LUST HIDRÁULICO AW 68

DESCRIÇÃO

Lubrificante mineral de alto desempenho desenvolvido para aplicações em sistemas hidráulicos de alta pressão,operando sob condições de moderado a severo.

BENEFÍCIOS

- ✓ *Excelentes propriedades antioxidantes e antiferrugem;*
- ✓ *Excelente estabilidade térmica e hidrolítica;*
- ✓ *Boas características de separação de água;*
- ✓ *Compatível com todos os tipos de vedações dos sistemas hidráulicos;*
- ✓ *Proporciona maior vida útil do equipamento, em função da sua elevada lubrificação.*



ATENDE OS NÍVEIS:

ISO 68, DIN 51524 PARTE 1.

PRODUTO DISPONÍVEL EM:

Caixa 6x4 | Balde 20 litros | Tambor 200 litros | TB 1.000 litros

LINHA INDUSTRIAL

LUST SAFE GEAR EP 150

DESCRIÇÃO

Lubrificante mineral de alto desempenho desenvolvidos para a lubrificação de engrenagens industriais que trabalham sob condições severas de operação.

BENEFÍCIOS

- ✓ *Proteção eficaz contra ferrugem e corrosão para todos os componentes da caixa de engrenagens;*
- ✓ *A excelente capacidade de carga protege as engrenagens contra desgaste e oferece longa vida útil ao equipamento e custos de manutenção reduzidos;*
- ✓ *Excelente propriedade de demulsibilidade.*



ATENDE OS NÍVEIS:

AGMA 9005 – E02; DIN 51517 PART 3; ISO 12925-1; CKC/CKD; U.S. Steel 224.

Disponível também nas viscosidades:

ISO VG 32
ISO VG 46
ISO VG 68
ISO VG 100

PRODUTO DISPONÍVEL EM:

Balde	Tambor	TB
20 litros	200 litros	1.000 litros

LINHA INDUSTRIAL

LUST SAFE GEAR EP 220

DESCRIÇÃO

Lubrificante mineral de alto desempenho desenvolvidos para a lubrificação de engrenagens industriais que trabalham sob condições severas de operação.

BENEFÍCIOS

- ✓ *Proteção eficaz contra ferrugem e corrosão para todos os componentes da caixa de engrenagens;*
- ✓ *A excelente capacidade de carga protege as engrenagens contra desgaste e oferece longa vida útil ao equipamento e custos de manutenção reduzidos;*
- ✓ *Excelente propriedade de demulsibilidade.*



ATENDE OS NÍVEIS:

AGMA 9005 – E02; DIN 51517 PART 3; ISO 12925-1; CKC/CKD; U.S. Steel 224.

PRODUTO DISPONÍVEL EM:

Balde	Tambor	TB
20 litros	200 litros	1.000 litros

LINHA INDUSTRIAL

LUST SAFE GEAR EP 320

DESCRIÇÃO

Lubrificante mineral de alto desempenho desenvolvidos para a lubrificação de engrenagens industriais que trabalham sob condições severas de operação.

BENEFÍCIOS

- ✓ *Proteção eficaz contra ferrugem e corrosão para todos os componentes da caixa de engrenagens;*
- ✓ *A excelente capacidade de carga protege as engrenagens contra desgaste e oferece longa vida útil ao equipamento e custos de manutenção reduzidos;*
- ✓ *Excelente propriedade de demulsibilidade.*



ATENDE OS NÍVEIS:

AGMA 9005 – E02; DIN 51517 PART 3; ISO 12925-1; CKC/CKD; U.S. Steel 224.

PRODUTO DISPONÍVEL EM:

Balde	Tambor	TB
20 litros	200 litros	1.000 litros

LINHA INDUSTRIAL

LUST SAFE GEAR EP 460

DESCRIÇÃO

Lubrificante mineral de alto desempenho desenvolvidos para a lubrificação de engrenagens industriais que trabalham sob condições severas de operação.

BENEFÍCIOS

- ✓ *Proteção eficaz contra ferrugem e corrosão para todos os componentes da caixa de engrenagens;*
- ✓ *A excelente capacidade de carga protege as engrenagens contra desgaste e oferece longa vida útil ao equipamento e custos de manutenção reduzidos;*
- ✓ *Excelente propriedade de demulsibilidade.*



ATENDE OS NÍVEIS:

AGMA 9005 – E02; DIN 51517 PART 3; ISO 12925-1; CKC/CKD; U.S. Steel 224.

PRODUTO DISPONÍVEL EM:

Balde 20 litros	Tambor 200 litros	TB 1.000 litros

LINHA INDUSTRIAL

LUST SAFE GEAR EP 680

DESCRIÇÃO

Lubrificante mineral de alto desempenho desenvolvidos para a lubrificação de engrenagens industriais que trabalham sob condições severas de operação.

BENEFÍCIOS

- ✓ *Proteção eficaz contra ferrugem e corrosão para todos os componentes da caixa de engrenagens;*
- ✓ *A excelente capacidade de carga protege as engrenagens contra desgaste e oferece longa vida útil ao equipamento e custos de manutenção reduzidos;*
- ✓ *Excelente propriedade de demulsibilidade.*



ATENDE OS NÍVEIS:

AGMA 9005 – E02; DIN 51517 PART 3; ISO 12925-1; CKC/CKD; U.S. Steel 224.

PRODUTO DISPONÍVEL EM:

Balde	Tambor	TB
20 litros	200 litros	1.000 litros

LINHA INDUSTRIAL

LUST SAFE GUIDE 68

DESCRIÇÃO

Lubrificante mineral de alto desempenho desenvolvido para a lubrificação de guias e barramentos de máquinas operatrizes. São formulados com óleos básicos de alta qualidade e pacotes de aditivos de alta tecnologia que proporcionam excelente estabilidade química e proteção contra desgaste, ferrugem e corrosão, e possui boa adesividade e excelente propriedade de extrema pressão. A combinação dessas propriedades ajuda a fornecer excelente lubrificação, levando a uma longa vida útil do componente.

BENEFÍCIOS

- ✓ *A excelente capacidade de carga e proteção antidesgaste oferece longa vida útil ao equipamento e custos de manutenção reduzidos;*
- ✓ *Excelente propriedade de demulsibilidade;*
- ✓ *Boa estabilidade química minimiza a formação de lodo e depósitos;*
- ✓ *Propriedades de adesividade ajudam na adesão às superfícies metálicas e as protegem da corrosão*



ATENDE OS NÍVEIS:

ISO 68, DIN 51502 CGLP

PRODUTO DISPONÍVEL EM:

Balde	Tambor	TB
20 litros	200 litros	1.000 litros

LINHA INDUSTRIAL

LUST SAFE GUIDE 220

DESCRIÇÃO

Lubrificante mineral de alto desempenho desenvolvido para a lubrificação de guias e barramentos de máquinas operatrizes. São formulados com óleos básicos de alta qualidade e pacotes de aditivos de alta tecnologia que proporcionam excelente estabilidade química e proteção contra desgaste, ferrugem e corrosão, e possui boa adesividade e excelente propriedade de extrema pressão. A combinação dessas propriedades ajuda a fornecer excelente lubrificação, levando a uma longa vida útil do componente.

BENEFÍCIOS

- ✓ *A excelente capacidade de carga e proteção antidesgaste oferece longa vida útil ao equipamento e custos de manutenção reduzidos;*
- ✓ *Excelente propriedade de demulsibilidade;*
- ✓ *Boa estabilidade química minimiza a formação de lodo e depósitos;*
- ✓ *Propriedades de adesividade ajudam na adesão às superfícies metálicas e as protegem da corrosão*



ATENDE OS NÍVEIS:

ISO 220, DIN 51502 CGLP

PRODUTO DISPONÍVEL EM:

Balde	Tambor	TB
20 litros	200 litros	1.000 litros

LINHA INDUSTRIAL

LUST AIR SYSTEM 10

DESCRIÇÃO

Lubrificante mineral para sistemas pneumáticos, ferramentas pneumáticas, fusos e conjuntos filatórios de equipamentos pneumáticos e ráfia. Sua formulação com óleos básicos e aditivos de alta qualidade proporciona excelente proteção contra corrosão, oxidação e desgaste.

BENEFÍCIOS

- ✓ *Excelentes propriedades antioxidantes e antiferrugem;*
- ✓ *Excelente estabilidade térmica e química;*
- ✓ *Compatível com todos os tipos de vedações;*
- ✓ *Proporciona maior vida útil do equipamento, em função da sua elevada lubrificação;*
- ✓ *Menor consumo de óleo devido a sua baixa volatilidade.*



ATENDE OS NÍVEIS:

ISO 10.

PRODUTO DISPONÍVEL EM:

Caixa	Balde	Tambor	TB
24x1	20 litros	200 litros	1.000 litros

LINHA INDUSTRIAL

LUST PRESSURE COMPRESSOR 1

DESCRIÇÃO

Lubrificante mineral de alto desempenho desenvolvido com básicos selecionados e pacote de aditivos que atendem o mais alto nível de qualidade e desempenho para aplicações em compressores.

BENEFÍCIOS

- ✓ *Excelentes propriedades antioxidantes e antiferrugem;*
- ✓ *Excelente estabilidade térmica e hidrolítica;*
- ✓ *Ótima demulsibilidade, protege o sistema contra pequenas e grandes quantidades de água;*
- ✓ *Compatível com todos os tipos de vedações;*
- ✓ *Proporciona maior vida útil do equipamento, em função da sua elevada lubrificação.*



ATENDE OS NÍVEIS:

ISO VG 46

PRODUTO DISPONÍVEL EM:

Caixa 24x1 | Balde 20 litros | Tambor 200 litros | TB 1.000 litros

LINHA INDUSTRIAL

LUST PRESSURE COMPRESSOR PST 150

DESCRIÇÃO

Lubrificante mineral de alto desempenho desenvolvido para aplicações em compressores alternativo e pistão. Sua formulação com óleos básicos e aditivos de alta qualidade, proporciona máxima proteção das partes móveis do compressor, excelente resistência a carga e desgaste e máximo desempenho e durabilidade.

BENEFÍCIOS

- ✓ *Excelentes propriedades antioxidantes e antiferrugem;*
- ✓ *Excelente estabilidade térmica e hidrolítica;*
- ✓ *Boas características de separação de água;*
- ✓ *Compatível com todos os tipos de vedações do sistema;*
- ✓ *Proporciona maior vida útil do equipamento, em função da sua elevada lubrificação.*



ATENDE OS NÍVEIS:

ISO 150 - DIN 51524 Parte 2 (HLP) e AFNOR Filterability

PRODUTO DISPONÍVEL EM:

Caixa	Balde	Tambor	TB
24x1	20 litros	200 litros	1.000 litros

LINHA INDUSTRIAL

LUST SAFE PRESSURE COMPRESSOR 4

DESCRIÇÃO

Lubrificante mineral de alto desempenho desenvolvido com básicos selecionados e pacote de aditivos que atendem o mais alto nível de qualidade e desempenho para aplicações em compressores de ar. Sua formulação proporciona intervalos estendidos de troca, até 4000 horas para compressores de parafuso, dentro de condições normais de utilização.

BENEFÍCIOS

- ✓ *Excelente proteção contra o desgaste e a corrosão;*
- ✓ *Excelente estabilidade térmica e a oxidação em intervalo de troca de 4000 h, em condições padrão de uso;*
- ✓ *Ótima demulsibilidade, protege o sistema contra pequenas e grandes quantidades de água;*
- ✓ *Evita superaquecimento da máquina, além de reduzir o atrito entre as partes móveis;*
- ✓ *Proporciona maior vida útil do equipamento, em função da sua elevada lubrificação.*



ATENDE OS NÍVEIS:

ISO VG 46 - DIN 51506 VDL

PRODUTO DISPONÍVEL EM:

Caixa 24x1 | Caixa 6x4 | Balde 20 litros | Tambor 200 litros

LINHA INDUSTRIAL

LUST SAFE PRESSURE COMPRESSOR 8

SINTÉTICO

DESCRIÇÃO

Lubrificante sintético de alto desempenho desenvolvido com óleos 100% sintéticos de base PAO e pacote de aditivos que atendem o mais alto nível de qualidade e desempenho para aplicações em compressores de ar. Sua formulação proporciona intervalos estendidos de troca, até 8000 horas para compressores de parafuso, dentro de condições normais de utilização.

BENEFÍCIOS

- ✓ *Excelente proteção contra o desgaste e a corrosão;*
- ✓ *Excelente estabilidade térmica e a oxidação em intervalo de troca de 8000 h, em condições padrão de uso;*
- ✓ *Ótima demulsibilidade, protege o sistema contra pequenas e grandes quantidades de água;*
- ✓ *Evita superaquecimento da máquina, além de reduzir o atrito entre as partes móveis;*
- ✓ *Proporciona maior vida útil do equipamento;*
- ✓ *Redução do consumo de energia.*



ATENDE OS NÍVEIS:

ISO VG 46 - DIN 51506 VDL

100% SYNTHETIC

PRODUTO DISPONÍVEL EM:

Balde **20 litros** | Tambor **200 litros** | TB **1.000 litros**

LINHA INDUSTRIAL

LUST SAFE TURBINE

DESCRIÇÃO

Lubrificantes minerais de desempenho elevado desenvolvido para a refrigeração e lubrificação de turbinas a gás ou a vapor. São formulados com óleos básicos de alta qualidade e pacotes de aditivos isentos de zinco que proporcionam excelente propriedades antioxidantes, inibidores de ferrugem, corrosão e agentes antiespumantes. A combinação dessas propriedades ajuda a fornecer excelente lubrificação e resistência contra degradação, levando a uma longa vida útil do equipamento.

BENEFÍCIOS

- ✓ *Maior estabilidade térmica e resistência à oxidação;*
- ✓ *Menor formação de resíduos e borras;*
- ✓ *Excelente proteção contra corrosão, desgaste e ferrugem;*
- ✓ *Formação de espuma extremamente baixa;*
- ✓ *Rápida de liberação de ar no sistema hidráulico.*



ATENDE OS NÍVEIS:

ISO 46; ISO 68.

PRODUTO DISPONÍVEL EM:

Balde	Tambor	TB
20 litros	200 litros	1.000 litros

LINHA INDUSTRIAL

LUST SAFE THERM

DESCRIÇÃO

Lubrificante mineral que possui excelente estabilidade química e alta resistência a oxidação térmica, desenvolvido para transferir calor em sistemas fechados, onde se operam com temperaturas de até 300 °C. De acordo com suas características, proporciona baixa tendência de craqueamento, oxidação e ótima capacidade de transferência de calor.

BENEFÍCIOS

- ✓ *Maior estabilidade térmica e resistência à oxidação;*
- ✓ *Superior estabilidade a oxidação;*
- ✓ *Excelente proteção contra ferrugem e corrosão;*
- ✓ *Excelente performance em temperaturas extremas;*
- ✓ *Baixa reposição de óleo.*



ATENDE OS NÍVEIS:

ISO 32; ISO 46; ISO 68; ISO 100

PRODUTO DISPONÍVEL EM:

Balde **20 litros** | Tambor **200 litros** | TB **1.000 litros**

LINHA INDUSTRIAL

LUST VACCUM EXPAND 100

DESCRIÇÃO

Lubrificante mineral de alto desempenho desenvolvido para aplicações em bombas de alto vácuo. Sua formulação com óleos básicos e aditivos de alta qualidade, proporciona máxima proteção das partes móveis, excelente resistência a oxidação e ao desgaste e máximo desempenho e durabilidade das bombas de vácuo. A qualidade dos óleos básicos e a viscosidade adequada do lubrificante, resulta em economia de energia e redução de custos de manutenção.

BENEFÍCIOS

- ✓ *Excelentes propriedades antioxidantes e antiferrugem;*
- ✓ *Excelente estabilidade térmica e hidrolítica;*
- ✓ *Excelente proteção antidesgaste e elevado índice de viscosidade;*
- ✓ *Compatível com todos os tipos de vedações do sistema;*
- ✓ *Proporciona maior vida útil do equipamento, em função da sua elevada lubrificação.*



ATENDE OS NÍVEIS:

ISO 100

PRODUTO DISPONÍVEL EM:

Balde	Tambor	TB
20 litros	200 litros	1.000 litros

LINHA INDUSTRIAL

LUST SAFE DRILL

DESCRIÇÃO

Lubrificante mineral de alto desempenho desenvolvido com básicos selecionados e pacote de aditivos que atendem o mais alto nível de qualidade e desempenho para aplicação em perfuratrizes pneumáticas. Proporciona máxima proteção das partes móveis do equipamento, excelente resistência a carga e desgaste e máximo desempenho e durabilidade. A qualidade dos óleos básicos e viscosidade adequada do lubrificante, resulta economia de energia.

BENEFÍCIOS

- ✓ *Resistente a lavagem por água e proteção contra ferrugem;*
- ✓ *Excelente resistência a carga e desgaste;*
- ✓ *Máxima proteção das partes móveis;*
- ✓ *Fluidez adequada em baixas e altas temperaturas;*
- ✓ *Não forma depósitos abrasivos;*
- ✓ *Proporciona maior vida útil do equipamento pneumático.*



ATENDE OS NÍVEIS:

ISO 100, ISO 150, ISO 220.

PRODUTO DISPONÍVEL EM:

Balde **20 litros** | Tambor **200 litros** | TB **1.000 litros**

LINHA INDUSTRIAL

LUST PLATINUM EW ISO 32

DESCRIÇÃO

Óleo lubrificante mineral lavável formulado especialmente para lubrificação de agulhas, platinas e mecanismos de teares circulares e máquinas de confecção de malhas. Este lubrificante possui alta estabilidade química e é facilmente removível durante o processo de lavagem. Seu uso garante proteção contra oxidação e ferrugem, além de reduzir o desgaste dos componentes mecânicos.

BENEFÍCIOS

- ✓ *Devido a sua lavabilidade, é de fácil remoção e não mancha os tecidos;*
- ✓ *Excelente estabilidade térmica;*
- ✓ *Proporciona maior vida útil do equipamento em função da sua elevada lubrificação.*



ATENDE OS NÍVEIS:

ISO 32.

PRODUTO DISPONÍVEL EM:

Balde **20 litros** | Tambor **200 litros** | TB **1.000 litros**

GRAXAS

LUST SAFIRA EP-2

DESCRIÇÃO

Recomendada para equipamentos automotivos e industriais, em condições severas de uso quando é recomendada uma graxa de múltiplas aplicações, de extrema pressão. É indicada para aplicação em cubos de roda e rolamentos automotivos (automóveis, caminhões, ônibus e equipamentos agrícolas). Recomendada também para aplicação industrial, em rolamentos e mancais planos, quando recomendada uma graxa de lítio EP e consistência NLGI 2.

BENEFÍCIOS

- ✓ *Proporciona boa proteção contra desgaste;*
- ✓ *Permanente aderência às partes móveis;*
- ✓ *Excelente resistência a água, a corrosão e a oxidação mesmo em temperaturas elevadas;*
- ✓ *Possui alta estabilidade química e mecânica, mantendo suas características típicas durante longos períodos de uso;*
- ✓ *Proteção contra as cargas pesadas contínuas e de choque.*



ATENDE OS NÍVEIS:

ASTM D 4950-LB, DIN 51502: KP2K-20,
ISO 6743-09: ISO – L – XBCEB 2

PRODUTO DISPONÍVEL EM:

Balde **18 kg**

Tambor **170 kg**

GRAXAS

LUST SAFIRA MP-2

DESCRIÇÃO

Recomendada para lubrificação automotiva em geral, em rolamentos de cubos de rodas. Na indústria é recomendado para mancais planos e de rolamentos em aplicações de motores elétricos, esteira transportadores,bombas, moinhos, britadores, implementos agrícolas, máquinas de mineração e outras aplicações.

BENEFÍCIOS

- ✓ *Proporciona boa proteção contra desgaste;*
- ✓ *Permanente aderência às partes móveis;*
- ✓ *Excelente resistência a água, a corrosão e a oxidação mesmo em temperaturas elevadas;*
- ✓ *Possui alta estabilidade química e mecânica, mantendo suas características típicas durante longos períodos de uso.*



ATENDE OS NÍVEIS:

ASTM D 4950-GB-LA. DIN 51502: K2K-20, ISO 6743-09: ISO – L – XBCEA 2, Grau NLGI 2.

PRODUTO DISPONÍVEL EM:

Balde 10 kg	Balde 18 kg	Tambor 170 kg

GRAXAS

LUST CHASSI CA-2

DESCRIÇÃO

Recomendada para lubrificação das articulações de chassis de caminhões, automóveis, tratores, maquinário agrícola como arados, colheitadeiras, adubadoras e semeadeiras, especialmente na lubrificação de junta universal, mancais de deslizamento, buchas e correntes sujeita à ação de lavagens frequentes. É indicada para operações onde a temperatura não exceda 70°C.

BENEFÍCIOS

- ✓ *Oferece boas propriedades de lubrificação entre superfícies metálicas;*
- ✓ *Possui ótima resistência a ação de lavagem da água, devido à qualidade do sabão de cálcio utilizado para sua fabricação;*
- ✓ *Ótima aderência nas partes móveis e elevada bombeabilidade podendo ser aplicada através de sistemas centralizados, bombas pneumáticas ou lubrificadores manuais.*



ATENDE OS NÍVEIS:

Grau NLGI 2.

PRODUTO DISPONÍVEL EM:

Balde **18 kg**

Tambor **170 kg**


LUST®
AUTOMOTIVE LUBRICANTS
PHILIPS
G. SALAS
85
SEM PARAR
LUST
CRUZE
www.llust.com.br
@lustlubricants